

Formularz zapytania ofertowego
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 130 000,00 złotych netto

Gmina Zaleszany z siedzibą Urzędu Gminy w Zaleszanach, ul. T. Kościuszki 16,
37-415 Zaleszany – Centrum Usług Wspólnych w Zaleszanach zwraca się z
zapytaniem w sprawie wykonania niżej opisanego zamówienia publicznego:

**„Wykonanie nawierzchni placów zabaw będących własnością Gminy
Zaleszany”**

**Część I: Wykonanie nowej nawierzchni placu zabaw przy Publicznej Szkole
Podstawowej im. por. Józefa Mączki w Zaleszanach w procedurze „zaprojektuj i
wybuduj”.**

**Część II: Wykonanie nowej nawierzchni placu zabaw przy Publicznej Szkole
Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Skowierzynie w procedurze „zaprojektuj i
wybuduj”.**

**Część III: Wykonanie nowej nawierzchni placu zabaw przy Publicznej Szkole
Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Turbi w procedurze „zaprojektuj i
wybuduj”**

**Część IV: Montaż urządzeń placu zabaw z demontażu oraz wykonanie nowej
nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Obojnej”.**

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowej nawierzchni placów zabaw wraz z
konserwacją, regulacją i naprawą urządzeń, na placach zabaw tj:

1.1 Część I:

Zakres robót obejmuje:

- a) Opracowanie mapy do celów projektowych,
- b) Opracowanie dokumentacji projektowej pozwalającej na wykonanie zgłoszenia
we właściwym Wydziale Architektoniczno - Budowlanym.
- c) Demontaż i ponowny montaż istniejącego wyposażenia placu zabaw (jeżeli
zajdzie taka konieczność w celu wykonania nowej nawierzchni);
- d) uzupełnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy placu zabaw;
- e) ułożenie nowej nawierzchni (około **302,30 m²**) poliuretanowej, elastycznej,
antypoślizgowej, przepuszczalnej dla wody o parametrach technicznych
zgodnych z normą PN-EN 1177, z atestem higienicznym PZH;

Wykonawca w ofercie zobowiązany jest podać cenę za wykonanie nawierzchni w II wariantach:

- za wykonanie nawierzchni poliuretanowej (nawierzchnia powinna zawierać dwa kolory (zielony i czerwony);

- za wykonanie nawierzchni placu zabaw z zastosowaniem mat przerostowych stosowanych na placu zabaw.

Zamawiający dokona ostatecznego wyboru technologii wykonania nawierzchni po zapoznaniu się z ofertami Wykonawców.

Uwaga!

Konstrukcja nawierzchni syntetycznej powinna zabezpieczać przed skutkami upadku z wysokości zależnej od rodzaju poszczególnych urządzeń zabawowych (w całej strefie bezpieczeństwa dla urządzenia), lecz nie mniejszej niż 1,5 m dla całego obszaru (łącznie z ciągami pieszymi).

Nawierzchnie powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty, dopuszczenia lub certyfikaty.

W szczególności nawierzchnie należy realizować zgodnie z wymaganiami PN-EN 1177 (nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki).

Na nawierzchni należy uformować spadki na zewnątrz placu o wartości 1%.

Wykonana nawierzchnia syntetyczna bezpieczna powinna składać się z dwóch warstw:

- Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego, jest bezspoinowa i wodoprzepuszczalna, grubość warstwy min. 25mm (w zależności od wymaganych parametrów amortyzacji upadków), układana przy pomocy specjalnej układarki mas poliuretanowych lub ręcznie;

- Warstwa użytkowa to mieszanina granulatu gumowego EPDM i lepiszcza poliuretanowego (układana ręcznie), grubość warstwy min. 10 mm.

Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane poniżej:

Grubość nawierzchni Min. 35 mm

Wytrzymałość na rozciąganie 0,63 MPa

Wydłużenie przy zerwaniu 72%

Tłumienie energii w 23 oC 47%

Odporność na ścieranie < 2,4 g

Odkształcenie pionowe w temp. 23oC \leq 2,0 mm

Poślizg:

- nawierzchnia sucha \leq 60

- nawierzchnia mokra \leq 67

Krawędzie na styku nawierzchni syntetycznej oraz nawierzchni trawiastej wykonać z obrzeży elastycznych.

f) konserwacja, naprawa i regulacja urządzeń (jeżeli zajdzie taka konieczność).

Poglądowy projekt placu zabaw zawarto w załączniku nr 4a do niniejszego zapytania.

1.2 Część II:

Zakres robót obejmuje:

- a) Opracowanie mapy do celów projektowych,
- b) Opracowanie dokumentacji projektowej pozwalającej na wykonanie zgłoszenia we właściwym Wydziale Architektoniczno - Budowlanym.
- c) Demontaż istniejącej nawierzchni FLEXI-STEP placu zabaw,
- d) Demontaż i ponowny montaż istniejącego wyposażenia placu zabaw (jeżeli zajdzie taka konieczność w celu wykonania nowej nawierzchni);
- e) uzupełnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy placu zabaw;
- f) ułożenie nowej nawierzchni (około **174,90 m²**) poliuretanowej, elastycznej, antypoślizgowej, przepuszczalnej dla wody o parametrach technicznych zgodnych z normą PN-EN 1177, z atestem higienicznym PZH;

Wykonawca w ofercie zobowiązany jest podać cenę za wykonanie nawierzchni w II wariantach:

- za wykonanie nawierzchni poliuretanowej (nawierzchnia powinna zawierać dwa kolory (zielony i czerwony);

- za wykonanie nawierzchni placu zabaw z zastosowaniem mat przerostowych stosowanych na place zabaw.

Zamawiający dokona ostatecznego wyboru technologii wykonania nawierzchni po zapoznaniu się z ofertami Wykonawców.

Uwaga!

Konstrukcja nawierzchni syntetycznej powinna zabezpieczać przed skutkami upadku z wysokości zależnej od rodzaju poszczególnych urządzeń zabawowych (w całej strefie bezpieczeństwa dla urządzenia), lecz nie mniejszej niż 1,5 m dla całego obszaru (łącznie z ciągami pieszymi).

Nawierzchnie powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty, dopuszczenia lub certyfikaty.

W szczególności nawierzchnie należy realizować zgodnie z wymaganiami PN-EN 1177 (nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki).

Na nawierzchni należy uformować spadki na zewnątrz placu o wartości 0,5%.

Wykonana nawierzchnia syntetyczna bezpieczna powinna składać się z dwóch warstw:

- Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego, jest bezspoinowa i wodoprzepuszczalna, grubość warstwy min. 25mm (w zależności od wymaganych parametrów amortyzacji upadków), układana przy pomocy specjalnej układarki mas poliuretanowych lub ręcznie;

- Warstwa użytkowa to mieszanina granulatu gumowego EPDM i lepiszcza poliuretanowego (układana ręcznie), grubość warstwy min. 10 mm. Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane poniżej:

Grubość nawierzchni Min. 40 mm

Wytrzymałość na rozciąganie 0,63 MPa

Wydłużenie przy zerwaniu 72%

Tłumienie energii w 23 oC 47%

Odporność na ścieranie < 2,4 g

Odkształcenie pionowe w temp. 23oC ≤ 2,0 mm

Poślizg:

- nawierzchnia sucha ≤ 60

- nawierzchnia mokra ≤ 67

Krawędzie na styku nawierzchni syntetycznej oraz nawierzchni trawiastej wykonać z obrzeży elastycznych.

g) konserwacja, naprawa i regulacja urządzeń (jeżeli zajdzie taka konieczność).

Poglądowy projekt placu zabaw zawarto w załączniku nr 4b do niniejszego zapytania.

1.3 Część III:

Zakres prac obejmuje:

a) Opracowanie mapy do celów projektowych,

b) Opracowanie dokumentacji projektowej pozwalającej na wykonanie zgłoszenia we właściwym Wydziale Architektoniczno - Budowlanym.

c) wykonanie podbudowy,

d) Demontaż i ponowny montaż istniejącego wyposażenia placu zabaw (jeżeli zajdzie taka konieczność w celu wykonania nowej nawierzchni);

e) ułożenie nowej nawierzchni (około 116,20 m²) poliuretanowej, elastycznej, antypoślizgowej, przepuszczalnej dla wody o parametrach technicznych zgodnych z normą PN-EN 1177, z atestem higienicznym PZH; Nawierzchnię należy wykonać w obrębie stref upadku dla poszczególnych urządzeń. Pozostałą przestrzeń placu zabaw należy wyrównać i zasiać trawę.

Wykonawca w ofercie zobowiązany jest podać cenę za wykonanie nawierzchni w II wariantach:

- za wykonanie nawierzchni poliuretanowej (nawierzchnia powinna zawierać dwa kolory (zielony i czerwony) wraz z wykonaniem podbudowy;

- za wykonanie nawierzchni placu zabaw z zastosowaniem mat przerostowych stosowanych na place zabaw.

Zamawiający dokona ostatecznego wyboru technologii wykonania nawierzchni po zapoznaniu się z ofertami Wykonawców wraz z wykonaniem podbudowy.

Uwaga!

Konstrukcja nawierzchni syntetycznej powinna zabezpieczać przed skutkami upadku z wysokości zależnej od rodzaju poszczególnych urządzeń zabawowych (w całej strefie bezpieczeństwa dla urządzenia), lecz nie mniejszej niż 1,5 m dla całego obszaru.

z obowiązującymi normami oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty, dopuszczenia lub certyfikaty.

W szczególności nawierzchnie należy realizować zgodnie z wymaganiami PN-EN 1177 (nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki).

Na nawierzchni należy uformować spadki na zewnątrz placu o wartości 0,5%.

Wykonana nawierzchnia syntetyczna bezpieczna powinna składać się z dwóch warstw:

- Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego, jest bezspoinowa i wodoprzepuszczalna, grubość warstwy min.

25mm (w zależności od wymaganych parametrów amortyzacji upadków), układana przy pomocy specjalnej układarki mas poliuretanowych lub ręcznie;
- Warstwa użytkowa to mieszanina granulatu gumowego EPDM i lepiszcza poliuretanowego (układana ręcznie), grubość warstwy min. 10 mm. Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane poniżej:

Grubość nawierzchni Min. 40 mm

Wytrzymałość na rozciąganie 0,63 MPa

Wydłużenie przy zerwaniu 72%

Tłumienie energii w 23 oC 47%

Odporność na ścieranie < 2,4 g

Odształcenie pionowe w temp. 23oC $\square \square 2,0$ mm

Poślizg:

- nawierzchnia sucha ≤ 60

- nawierzchnia mokra ≤ 67

Krawędzie na styku nawierzchni syntetycznej oraz nawierzchni trawiastej wykonać z obrzeży elastycznych.

g) konserwacja, naprawa i regulacja urządzeń (jeżeli zajdzie taka konieczność).

Poglądowy projekt placu zabaw zawarto w załączniku nr 4c do niniejszego zapytania.

1.4 Część IV:

Zakres prac obejmuje:

a) Opracowanie mapy do celów projektowych,

b) Opracowanie dokumentacji projektowej pozwalającej na wykonanie zgłoszenia we właściwym Wydziale Architektoniczno - Budowlanym.

c) wykonanie podbudowy,

d) montaż wyposażenia placu zabaw (urządzenia przeznaczone do montażu znajdują się w posiadaniu zamawiającego);

e) ułożenie nowej nawierzchni (około 195,50 m²) poliuretanowej, elastycznej, antypoślizgowej, przepuszczalnej dla wody o parametrach technicznych zgodnych z normą PN-EN 1177, z atestem higienicznym PZH; Nawierzchnię należy wykonać w obrębie stref upadku dla poszczególnych urządzeń. Pozostałą przestrzeń placu zabaw należy wyrównać i zasiać trawę.

Wykonawca w ofercie zobowiązany jest podać cenę za wykonanie nawierzchni w II wariantach:

- za wykonanie nawierzchni poliuretanowej (nawierzchnia powinna zawierać dwa kolory (zielony i czerwony) wraz z wykonaniem podbudowy;

- za wykonanie nawierzchni placu zabaw z zastosowaniem mat przerostowych stosowanych na place zabaw.

Zamawiający dokona ostatecznego wyboru technologii wykonania nawierzchni po zapoznaniu się z ofertami Wykonawców wraz z wykonaniem podbudowy.

Uwaga!

Konstrukcja nawierzchni syntetycznej powinna zabezpieczać przed skutkami upadku z wysokości zależnej od rodzaju poszczególnych urządzeń zabawowych

(w całej strefie bezpieczeństwa dla urządzenia), lecz nie mniejszej niż 1,5 m dla całego obszaru.

Nawierzchnie powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty, dopuszczenia lub certyfikaty.

W szczególności nawierzchnie należy realizować zgodnie z wymaganiami PN-EN 1177 (nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki).

Na nawierzchni należy uformować spadki na zewnątrz placu o wartości 0,5%.

Wykonana nawierzchnia syntetyczna bezpieczna powinna składać się z dwóch warstw:

- Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego, jest bezspoinowa i wodoprzepuszczalna, grubość warstwy min. 25mm (w zależności od wymaganych parametrów amortyzacji upadków), układana przy pomocy specjalnej układarki mas poliuretanowych lub ręcznie;
- Warstwa użytkowa to mieszanina granulatu gumowego EPDM i lepiszcza poliuretanowego (układana ręcznie), grubość warstwy min. 10 mm. Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane poniżej:

Grubość nawierzchni Min. 40 mm

Wytrzymałość na rozciąganie 0,63 MPa

Wydłużenie przy zerwaniu 72%

Tłumienie energii w 23 oC 47%

Odporność na ścieranie < 2,4 g

Odształcenie pionowe w temp. 23oC $\square \square 2,0$ mm

Poślizg:

- nawierzchnia sucha ≤ 60

- nawierzchnia mokra ≤ 67

Krawędzie na styku nawierzchni syntetycznej oraz nawierzchni trawiastej wykonać z obrzeży elastycznych.

f) wykonanie certyfikacji placu zabaw.

Zakres certyfikacji:

- wykonanie certyfikacji i odbioru całego obiektu tj. urządzeń, nawierzchni, wyposażenia dodatkowego,
- sprawdzenie poziomu bezpieczeństwa, tj. urządzeń, nawierzchni, wyposażenia dodatkowego,
- ocena zgodności z wymogami norm organoleptycznie oraz za pomocą próbników zgodnych z normą PN-EN 1176 oraz wykonanie dokumentacji pokontrolnej – protokołu w postaci orzeczenia technicznego.

Poglądowy projekt placu zabaw zawarto w załączniku nr 4d do niniejszego zapytania.

2. W trakcie realizacji zadań, w bezpośrednim sąsiedztwie będą funkcjonować szkoły i przedszkola, w których będą przebywali użytkownicy: pracownicy, uczniowie, wychowankowie przedszkola, rodzice itp. Sposób i kolejność wykonywanych robót należy uzgadniać z Dyrektorami poszczególnych placówek.
3. Usługi będą wykonywane na terenach czynnych. Należy przestrzegać porządku i zasad współżycia społecznego.

4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane zadane na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy lub cztery części.
6. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty, celem uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i wykonania usługi będącej przedmiotem postępowania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę.
7. Wizji lokalnej można dokonać, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
8. Wymagania dotyczące Wykonawcy:
 - 2.1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się spełnieniem n/w warunków udziału w postępowaniu:
 1. Dysponował na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami (zespołem osób) posiadającymi następujące uprawnienia:
 - a) Posiadające uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności (kontrolę, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane) - **w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą Prawo budowlane.**
 2. Potwierdzeniem spełniania w/w warunku będzie złożenie wykazu osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – **załącznik nr 2.**
9. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w zapytaniu ofertowym winien w cenie brutto ująć wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i warunkami stawianymi przez Zamawiającego niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty, rabaty zastosowane przez Wykonawcę. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.
10. W trakcie oraz po realizacji usług Zamawiający będzie korzystał nieodpłatnie z konsultacji technicznych w zakresie eksploatacji i wymaganych działań naprawczych nawierzchni.
11. Wykonawca określi cenę usługi w formularzu oferty - **załącznik nr 1 odrębnie dla każdej z części.** Zamawiający zawrze 4 odrębne umowy na realizację zamówienia.
12. Kryteria oceny ofert: **Cena ryczałtowa 100%.**
13. Termin realizacji zamówienia: **31.07.2021 r.**
14. Warunki płatności: **przelew 30 dni.**

15. Wymagany sposób dostarczenia przedmiotu zamówienia: **nie dotyczy**.
16. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **09.06.2021 r. do godz. 10:00:**
 - **osobiście:**
Urząd Gminy w Zaleszanych
ul. Tadeusza Kościuszki 16,
37-415 Zaleszany,
/sekretariat/
 - **za pośrednictwem poczty tradycyjnej (liczy się termin wpływu):**
Urząd Gminy w Zaleszanych
ul. Tadeusza Kościuszki 16,
37-415 Zaleszany,
 - **za pośrednictwem poczty elektronicznej:** e-mail: ug@zaleszany.pl
 2. Zaleca się złożyć ofertę na załączonych wzorach
 - Formularz oferty – załącznik nr 1.
 - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 2.
 3. Do oferty należy dołączyć:
 - Formularz oferty – załącznik nr 1.
 - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 2.
 - Wzór oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień – załącznik nr 3.
 - Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych – *(jeśli dotyczy)*.

Ofertę zaleca się złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, w zamkniętej kopercie z dopiskiem – zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Wykonanie nawierzchni placów zabaw będących własnością Gminy Zaleszany” w zakresie Części

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

17. **Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany treści zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyn – Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania w całości lub w częściach zapytania ofertowego.**
18. Okres związania ofertą wynosi 60 dni licząc od upływu terminu do składania ofert.
19. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:
- Michał Dziuba tel. 15 845-94-19 wew. 37, e-mail: m.dziuba@zaleszany.pl
 - Marta Nakielny tel. 15 845-94-19 wew. 33, e-mail: m.nakielny@zaleszany.pl
20. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zaleszany, której jednostką organizacyjną jest Urząd Gminy w Zaleszanach, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany;
- 2) Administrator Danych Osobowych, tj. w Gminie Zaleszany, której jednostką organizacyjną jest Urząd Gminy w Zaleszanach, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany zatrudnia Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod numerem telefonu (15) 845-94-19 w. 29, e-mail: aperla@zaleszany.pl
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu **związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie nawierzchni placów zabaw będących własnością Gminy Zaleszany”; Nr sprawy: D.26.1.2021, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego** na podstawie art. 6 ust 1

- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

X przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

- przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Uzasadniony interes odnosi się do.....

- 4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych **będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;**

5) Pani/Pana dane osobowe będą/nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie:

.....*nd*.....

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres **zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy**

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (na podst. art. 15 RODO) oraz prawo ich sprostowania (na podst. art. 16 RODO), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (na podst. art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

9) Pani/Pana dane osobowe zostały pobrane
.....(wskazać od kogo lub skąd i w związku z jakim działaniem)

10) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

12) nie przysługuje Państwu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. *przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.*

Załączniki:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
2. Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 2.

3. Wzór oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień – załącznik nr 3.
4. Poglądowy projekt placu zabaw - załącznik nr 4a/4b/4c/4d.

Wójt Gminy Zaleszany

Paweł Gardy